

Input voltage of Auto Take-up Reel Unit (option for Epson Stylus Pro 9900/9910)

In the *User's Guide*, it says to plug the power cord into an outlet (100 V AC): However, Auto Take-up Reel Unit actually works with AC 100 to 240 V as indicated on the label.

Tension d'entrée de l'enrouleur automatique (option pour Epson Stylus Pro 9900/9910)

Dans le *Guide d'utilisation*, il est indiqué de brancher le câble d'alimentation dans une prise de courant (100 V AC). Cependant, l'enrouleur automatique fonctionne en réalité avec une alimentation de 100 à 240 V CA, comme indiqué sur l'étiquette.

Eingangsspannung der automatischen Aufrolleinheit (optional für Epson Stylus Pro 9900/9910)

Im *Benutzerhandbuch* wird erwähnt, dass Netzkabel an eine Netzsteckdose mit 100 V AC anzuschließen. Die automatische Aufrolleinheit kann hingegen an einen Netzanschluss von 100 bis 240 V Wechselstrom, wie auf dem Etikett angegeben, angeschlossen werden.

Ingangsspanning van de automatische rolpvangenheid (optie voor Epson Stylus Pro 9900/9910)

Volgens de *Gebruikershandleiding* moet het netsnoer op een stopcontact van 100 V AC aangesloten worden. De automatische rolpvangenheid is evenwel geschikt voor het spanningsbereik van 100 tot 240 V AC, zoals aangegeven op het label.



Tensione d'ingresso dell'Unità di riavvolgimento automatico carta in rotolo (opzione per Epson Stylus Pro 9900/9910)

Nella *Guida utente* viene indicato di inserire il cavo di alimentazione nella presa elettrica (100 V AC). Tuttavia, l'Unità di riavvolgimento automatico carta in rotolo funziona con un'alimentazione da 100 a 240 V CA, come indicato sull'etichetta.

Voltaje de entrada del recogedor automático de papel (opción disponible para Epson Stylus Pro 9900 / 9910)

El *Manual del usuario* indica que se enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente (100 V AC). Sin embargo, el recogedor automático de papel funciona en realidad con una corriente alterna (CA) de 100 a 240 V, tal como muestra la etiqueta.

Voltagem de entrada da unidade de enrolamento automático (opcional para a Epson Stylus Pro 9900/9910)

No *Guia do Utilizador*, é referido que deve ligar o cabo de alimentação a uma tomada (100 V AC). No entanto, a unidade de enrolamento automático funciona com AC 100 a 240 V, tal como indicado na etiqueta.

Входное напряжение Автоматической приемной бобины (дополнительное оборудование для Epson Stylus Pro 9900/9910)

В Руководстве пользователя указано следующее: "подключите шнур питания к электрической розетке (100 В AC)". Однако согласно техническим характеристикам, указанным на соответствующей наклейке автоматической приемной бобины, ее эксплуатация возможна в диапазоне 100-240 В AC.