

Fujitsu Software BS2000 CRTE-BAS

*1
*1

Version 11.0B
Juni 2018

Freigabemitteilung

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere gewerbliche Schutzrechte. Änderung von technischen Daten sowie Lieferbarkeit vorbehalten. Haftung oder Garantie für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der angegebenen Daten und Abbildungen ausgeschlossen. Wiedergegebene Bezeichnungen können Marken und/oder Urheberrechte sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

© 2018 Fujitsu Technology Solutions GmbH

Die Marke Fujitsu und das Fujitsu Logo sind Marken oder registrierte Marken von Fujitsu Limited in Japan und in anderen Ländern. BS2000 ist eine Marke von Fujitsu Technology Solutions GmbH in Europa und in anderen Ländern.

1 Allgemeines	3
1.1 Bestellung	3
1.2 Auslieferung	3
1.3 Dokumentation	4
2 Software-Erweiterungen	6
2.1 Default-Epoche in BS2000-Zeitfunktionen	6
3 Technische Hinweise	7
3.1 Ressourcenbedarf	7
3.2 SW-Konfiguration	7
3.3 Produkt-Installation	7
3.3.1 Wichtige Hinweise für den Umstieg	8
3.4 Produkt-Einsatz	8
3.5 Entfallene (und gekündigte) Funktionen	8
3.6 Inkompatibilitäten	8
3.7 Einschränkungen	8
3.8 Verhalten im Fehlerfall	9
4 Hardware-Anforderungen	10
5 Firmware-Stände	11

1 Allgemeines

Diese Freigabemitteilung enthält in gedrängter Form die wesentlichen Erweiterungen, Abhängigkeiten und Betriebshinweise zu der technischen Liefereinheit

- *1 BS2GA.CRTE-BAS ab V11.0B01 für OSD/BC ab .
- *1 Diese technische Liefereinheit enthält die Komponenten CRTE-BASYS V11.0B,
*1 CRTE-MSG V11.0B und POSIX-HEADER V11.0B.
- *1 Der Inhalt entspricht dem Freigabestand: Juni 2018.
- *1 Änderungen gegenüber Freigabestand: Juni 2017 sind mit „*1“ gekennzeichnet.

Diese und andere aktuelle Freigabemitteilungen sind auf der SoftBooks-DVD enthalten und online verfügbar unter <http://manuals.ts.fujitsu.com/>.

Werden mit dem Einsatz der vorliegenden Produktversion eine oder mehrere Vorgängerversionen übersprungen, so sind auch die Hinweise aus den Freigabemitteilungen (bzw. README-Dateien) der Vorgängerversionen zu berücksichtigen.

1.1 Bestellung

- *1 CRTE-BAS V11.0B ist in OSD/BC V11.0 sowie in OSD/XC V11.0 enthalten.

1.2 Auslieferung

- *1 Die Lieferung der Dateien zu CRTE-BAS V11.0B erfolgt mit dem Lieferverfahren SOLIS.

Folgende Lieferbestandteile werden unabhängig vom Hardware-Typ (HSI) benötigt:

SINLIB.POSIX-HEADER.110	Bibliothek zur Installation in POSIX
SYSLIB.POSIX-HEADER.110	Header für C-Anwendungen POSIX
SINPRC.POSIX-HEADER.110	Bibliothek mit Installationsprozeduren
SINPRC.CRTE-BASYS.110	Bibliothek mit Installationsprozeduren
SYSLNK.CRTE-BASYS.110 SYSLNK.CRTE-BASYS.110.ASSRTS SYSLNK.CRTE-BASYS.110.CLIB	Bibliotheken mit C- und Assembler-Laufzeitsystem für BS2000-interne Programme
SYSLNK.CRTE-BASYS.110.ILCS	ILCS-Modulbibliothek
SYSLNK.CRTE-BASYS.110.PTH SYSLNK.CRTE-BASYS.110.PTH-LOAD	Bibliotheken für pthreads
SYSMES.CRTE-MSG.110	Meldungsdatei für C-, COBOL- und Assembler-Laufzeitsystem
SYSSII.CRTE-BASYS.110 SYSSII.CRTE-MSG.110 SYSSII.POSIX-HEADER.110	IMON-Informationsdateien für CRTE-BASYS, CRTE-MSG und POSIX-HEADER

SYSSSC.CRTE-BASYS.110	Subsystemdeklarationen
SYSSSC.CRTE-BASYS.110.LOW	(CRTEBASY)

SYSSSC.CRTE-BASYS.110.PTH	Subsystemdeklarationen
SYSSSC.CRTE-BASYS.110.PTH.LOW	(CRTEPTH)

*1 Folgende Lieferbestandteile werden nur auf SQ-Servern und auf jeder x86 Server
*1 Unit in einem SE Server benötigt:

SKULNK.CRTE-BASYS.110	Bibliotheken mit C- und
SKULNK.CRTE-BASYS.110.ASSRTS	Assembler-Laufzeitsystem für
	BS2000-interne Programme
	(X86)

SKULNK.CRTE-BASYS.110.PTH	Bibliotheken für pthreads (X86)
SKULNK.CRTE-BASYS.110.PTH-LOAD	

SKUSSC.CRTE-BASYS.110	Subsystemdeklarationen
	(CRTEBASK)

SKUSSC.CRTE-BASYS.110.PTH	Subsystemdeklarationen
	(CRTEPTK)

Im SOLIS2-Lieferanschreiben sind die einzelnen Dateien mit den jeweils gültigen
Datei- und Datenträger-Merkmalen aufgeführt.

1.3 Dokumentation

*1 Zum Gebrauch der mit CRTE-BAS V11.0B ausgelieferten Header-Dateien für C-
Anwendungen wird die Dokumentation zu CRTE und zu C-Bibliotheksfunktionen
empfohlen:

*1 CRTE V11.0B Common Runtime Environment
Benutzerhandbuch

*1 CRTE V11.0B Common Runtime Environment
User Guide

*1 C-Bibliotheksfunktionen für POSIX-Anwendungen
Referenzhandbuch
Ausgabe Juni 2018

*1 C Library Functions for POSIX Applications
Reference Manual
Edition June 2018

Die Dokumentation zu BS2000 ist unter dem Titel „BS2000 SoftBooks“ in deut-
scher und englischer Sprache auf DVD erhältlich.

Die Dokumentation ist auch im Internet unter <http://manuals.ts.fujitsu.com> verfü-
gbar. Handbücher, die mit einer Bestellnummer angezeigt werden, können auch in
gedruckter Form bestellt werden.

Zu diesen Handbüchern kann es zusätzlich README-Dateien geben. Sie enthal-
ten Änderungen und Erweiterungen zum Handbuch des jeweiligen Produktes. Die
Dateien haben folgenden Namensaufbau:

SYSRME.<produkt>.<version>.D (Datei mit deutschem Text)
SYSRME.<produkt>.<version>.E (Datei mit englischem Text)

Die README-Dateien sind auf der SoftBooks-DVD enthalten bzw. online unter <http://manuals.ts.fujitsu.com>.

2 Software-Erweiterungen

- *1 CRTE-BAS V11.0B ist Softwarevoraussetzung für CRTE V11.0B.
- *1 Die in CRTE-BAS V11.0B behobenen Fehler sind dem Lieferanschreiben zu entnehmen.
- *1

2.1 Default-Epoche in BS2000-Zeitfunktionen

- *1 Ab CRTE-BAS V11.0B verwenden die BS2000-Zeitfunktionen standardmäßig als Stichtag (Epoche) den 01.01.1970 00:00:00.
- *1

3 Technische Hinweise

3.1 Ressourcenbedarf

*1 Die mit der technischen Liefereinheit CRTE-BAS ausgelieferten Dateien belegen ca. 9.700 PAM-Seiten.

Hinzu kommen
ca. 12.700 PAM-Seiten

*1 für SQ-Server und für jede x86 Server Unit in einem SE Server.

*1 Die Installation von POSIX-HEADER V11.0B und CRTE V11.0B in POSIX beansprucht im root-Dateisystem ca. 5 MB.

Zum Laden der Subsysteme wird folgender Platz im Klasse-4-Speicher benötigt:

*1	CRTEBASK	5907 KB (nur für X86-Systeme)
*1	CRTEBASY	2659 KB
*1	CRTEPTH	2708 KB
*1	CRTEPTK	6005 KB (nur für X86-Systeme)

Alle Subsysteme werden standardmäßig in den Klasse-4-Speicher oberhalb 16 MB geladen.

3.2 SW-Konfiguration

*1 CRTE-BAS V11.0B ist Softwarevoraussetzung für CRTE V11.0B.

*1 CRTE-BAS V11.0B ist in OSD/BC V11.0 sowie in OSD/XC V11.0 enthalten.

3.3 Produkt-Installation

Die Installation der technischen Liefereinheit CRTE-BAS muss mit dem Installationsmonitor IMON durchgeführt werden. Die Informationen zur Installation im Lieferanschreiben müssen berücksichtigt werden.

Die erforderlichen Eingaben sowie der Ablauf der Installation sind im Handbuch zu IMON beschrieben.

Die Standardinstallation von POSIX-HEADER im POSIX-Dateisystem erfolgt wahlweise direkt mit IMON oder nach einer Installation mit IMON mit dem POSIX-Installationstool.

*1 Im Manual zu CRTE V11.0B werden darüber hinaus die folgenden weiteren Installationsarten beschrieben:

- Installation auf eine Nicht-Standardkennung
- private Installation
- Installation der Header und POSIX-Bindeschalter in beliebigem POSIX-Dateiverzeichnis

*1 Als Laufzeitumgebung für BS2000-interne Programme stehen die Subsysteme CRTEBASY und ggf. CRTEBASK sowie CRTEPTH und ggf. CRTEPTK der Liefereinheit CRTE-BASYS V11.0B zur Verfügung. Die Subsysteme sollten nur dann vorgeladen werden, wenn dies in der Freigabemitteilung eines anderen installierten Produkts empfohlen wird.

Standardmäßig werden die Subsysteme in den oberen Klasse-4-Speicher geladen. Alternativ können die Subsysteme mit Hilfe der mitgelieferten Subsystemdeklarationsdateien (Datei mit der Endung LOW) auch unterhalb 16 MB im Klasse-4-Speicher geladen werden, wenn dort genügend Platz zur Verfügung steht.

Außerdem kopiert IMON die Module IC@RTSXS, IC@STLNK und IC@ULINK aus der Bibliothek SYSLNK.CRTE-BASYS.110.CLIB in die CLIB. Falls keine Datei \$.CLIB im Ausgangssystem existiert, wird sie durch IMON angelegt. Diese \$.CLIB kann für Programme verwendet werden, die mit C V2.0 oder kleiner übersetzt wurden.

Mit CRTE-BASYS wird auch die Kompatibilitäts-Bibliothek SYSLNK.ILCS installiert.

3.3.1 Wichtige Hinweise für den Umstieg

CRTE-BAS V11.0 ist die Nachfolgeversion von CRTE-BAS V10.0.

Umstieg von POSIX-HEADER-Vorgängerversionen:

Wenn sich bei einem bereits im POSIX installierten Produkt (POSIX-HEADER) die Version ändert (z.B. von 100 auf 110), sollte vor der Installation der neuen Produktversion unter POSIX zunächst die alte Produktversion deinstalliert werden (Funktion 'Delete packages from POSIX' des POSIX-Installationsprogramms). Diese Deinstallation ist nur mit Prozeduren aus den alten Produktdateien möglich (z.B. SINLIB.<product>.<oldvers>). Anschließend können die alten Produktdateien gelöscht und die neue Produktversion im POSIX installiert werden. Siehe hierzu auch die Hinweise im Benutzerhandbuch zu CRTE V11.0B.

*1

Umstieg von CRTE-BASYS-Vorgängerversionen:

Auf eventuell vorgeladene Subsysteme CRTEBASY oder CRTEBASK sowie CRTEPTH oder CRTEPTK einer Vorgängerversion oder auf das Produkt CRTE einer Vorgängerversion darf während und nach der Installation von CRTE-BAS V11.0B nicht mehr zugegriffen werden. Sie sollten vor der Installation von CRTE-BAS V11.0B gestoppt und durch die neue Version des entsprechenden Subsystems ersetzt werden (entsprechende Einträge im Subsystemkatalog generiert IMON bei einer Standard-Installation automatisch) oder aus dem Subsystemkatalog entfernt werden.

*1

*1

3.4 Produkt-Einsatz

*1 Hinweise zum Produkt-Einsatz von POSIX-HEADER V11.0B sind im Benutzerhandbuch zu CRTE V11.0B enthalten.

*1

3.5 Entfallene (und gekündigte) Funktionen

Folgende Funktionen werden ab dieser Version nicht mehr unterstützt:

keine

Folgende Funktionen werden in dieser Version letztmalig unterstützt:

keine

3.6 Inkompatibilitäten

keine

3.7 Einschränkungen

keine

3.8 Verhalten im Fehlerfall

Im Fehlerfall werden zu Diagnosezwecken folgende Fehlerunterlagen benötigt:

- genaue Beschreibung der Fehlersituation
- die Angabe, ob und wie der Fehler reproduzierbar ist
- Options-, Source-, Fehlerliste mit COPY- bzw. INCLUDE-Expansion (LISTING-Option)
- Ablaufprotokoll
- Source incl. COPY- bzw. INCLUDE-Elemente und gegebenenfalls COSSD
- Binderliste
- Ein-/Ausgabedateien
- erwartetes Ergebnis
- Kurzbeschreibung des Ablaufs
- Versionsnummer des Produkts
- verwendete Rep-Dateien
- CONSLOG (in besonderen Fällen)
- DUMP, falls vorhanden
- Angabe der verwendeten Subsysteme

4 Hardware-Anforderungen

*1 CRTE-BAS V11.0B ist auf allen von

- OSD/BC ab V11.0 sowie
- OSD/XC ab V11.0

unterstützten Business Servern einsetzbar.

5 Firmware-Stände

entfällt