

Fujitsu Technology Solutions

DPRINTSV (BS2000/OSD)
Version 1.2A
Juni 2012

Freigabemitteilung

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere gewerbliche Schutzrechte. Änderung von technischen Daten sowie Lieferbarkeit vorbehalten. Haftung oder Garantie für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der angegebenen Daten und Abbildungen ausgeschlossen. Wiedergegebene Bezeichnungen können Marken und/oder Urheberrechte sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

Copyright © Fujitsu Technology Solutions 2012

1 Allgemeines	2
1.1 Bestellung	2
1.2 Auslieferung	3
1.3 Dokumentation	3
2 Software-Erweiterungen	3
3 Technische Hinweise	4
3.1 Ressourcenbedarf	4
3.2 SW-Konfiguration	4
3.3 Produkt-Installation	4
3.4 Produkt-Einsatz	5
3.5 Entfallene Funktionen	5
3.6 Inkompatibilitaeten	5
3.7 Einschränkungen	5
3.8 Verhalten im Fehlerfall	5
4 Hardware-Unterstützung	5

1 Allgemeines

Distributed Print Services (BS2000) (in dieser Dokumentation als "Dprint" bezeichnet) ist ein optionales Produkt zur Unterstützung der Verteilung von Druckaufträgen in einer CLIENT-SERVER-Architektur.

Dabei wird Interoperabilität mit Xprint und Windows Umgebung hergestellt. Das Produkt erlaubt verteilte Dienste innerhalb einer oder zwischen mehreren Cluster-Konfigurationen.

Es ist ablauffähig ab BS2000/OSD-BC *) V6.0.

Um der Client-Server-Architektur gerecht zu werden, ist das Dprint-Produkt in zwei Auslieferungseinheiten eingeteilt :

- DPRINT-CL, das die Subsysteme DPRINTCL und DPRINTCM beinhaltet.
- DPRINT-SV mit dem Subsystem DPRINTSV.

Diese Freigabemitteilung enthält in gedrängter Form die wesentlichen Erweiterungen, Abhängigkeiten und Betriebshinweise zu DPRINT-SV V1.2A unter dem Betriebssystem BS2000.

Der Inhalt entspricht dem Freigabestand von Juni 2012.

Die Freigabemitteilung wird als Textdatei mit Gross/Kleinschreibung ausgeliefert. Aktualisierte Versionen der Datei werden geliefert, sobald Änderungen am Produkt registriert werden.

Diese Freigabemitteilung ist, wie alle andere Freigabemitteilungen für BS2000-Produkte, im Internet verfügbar unter der URL

<http://manuals.ts.fujitsu.com/mainframes.html>

1.1 Bestellung

DPRINT-SV V1.2 kann über Ihre zuständige Vertriebsgesellschaft bezogen werden.

Für DPRINT-SV V1.2 gelten die allgemeinen Bedingungen zum Vertrag über die Nutzung und Betreuung von Softwareprodukten.

*) BS2000/OSD-BC is a trademark of Fujitsu Technology Solutions.

1.2 Auslieferung

Die Auslieferung der Dateien fuer DPRINT-SV V1.2 erfolgt mit dem Lieferverfahren SOLIS.

Die gueltigen Datei- und Datentraegerattribute sind in der Lieferanweisung SOLIS2 aufgefuehrt.

Folgende Lieferbestandteile werden unabhaengig vom HSI benoetigt:

Lieferbestandteil	Produktbeschreibung
SYFSGM.DPRINTSV.012.D	Freigabemitteilung (Deutsch)
SYFSGM.DPRINTSV.012.E	Freigabemitteilung (Englisch)
SYSMES.DPRINTSV.012	Meldungsdatei
SYSRMS.DPRINTSV.012	RMS-Liefermenge fuer DPRINTSV
SYSSII.DPRINTSV.012	IMON-Installationshinweise
SYSSSC.DPRINTSV.012	SSCM Katalogdeklaration unter BS2000/OSD-BC >= V4.0

Folgende Lieferbestandteile werden nur auf /390-Hardware benoetigt:

Lieferbestandteil	Produktbeschreibung
SYSLNK.DPRINTSV.012	Nachladebibliothek fuer DPRINTSV

Folgende Lieferbestandteile werden nur auf SPARC64-Hardware (SX-Produktlinie) benoetigt:

Lieferbestandteil	Produktbeschreibung
SPMLNK.DPRINTSV.012	Nachladebibliothek fuer DPRINTSV

Folgende Lieferbestandteile werden nur auf X86-Hardware benoetigt:

Lieferbestandteil	Produktbeschreibung
SKMLNK.DPRINTSV.012	Nachladebibliothek fuer DPRINTSV

1.3 Dokumentation

Zu diesem Kapitel siehe DPRINT-CL-Freigabemitteilung.

2 Software-Erweiterungen

Zu diesem Kapitel siehe DPRINT-CL-Freigabemitteilung.

3 Technische Hinweise

3.1 Ressourcenbedarf

1. Virtueller Adressraum

Ca. 0,05 MB

2. Statischer Plattenspeicher

< 10 MB

3. Dynamischer Plattenspeicher

< 10 MB je nach Konfiguration und Anzahl von Druckauftraegen.

Die Mindestgrosse der uebertragenen Ressourcendateien betraegt 18 PAM-Seiten.

4. Spezielle(r) Hardware/Firmware/Prozessortyp/Realer Speicher

Nicht anwendbar.

3.2 SW-Konfiguration

1. Vorausgesetzte Umgebung

Fuer diesen Abschnitt siehe DPRINT-CL-Freigabemitteilung.

2. Andere notwendige Produkte

Fuer diesen Abschnitt siehe DPRINT-CL-Freigabemitteilung.

3. Produkte, die fuer besondere Funktionen notwendig sind

Fuer diesen Abschnitt siehe DPRINT-CL-Freigabemitteilung.

3.3 Produkt-Installation

In allen Versionen ist die Produkt-Installation mit dem Installationsmonitor IMON verbindlich, da die Ausfuehrung des Produkts eine konsistente Software Configuration Inventory (SCI) benoetigt.

Die Installationsinformationen in der Auslieferungsbeschreibung und in der Produkt-Dokumentation muessen beachtet werden, ebenso die unten aufgelisteten Informationen.

1. Vor der Installation mit IMON

Fuer diesen Abschnitt siehe DPRINT-CL-Freigabemitteilung.

2. IMON installation

Fuer diesen Abschnitt siehe DPRINT-CL-Freigabemitteilung.

3. Nach der Installation mit IMON

Fuer diesen Abschnitt siehe DPRINT-CL-Freigabemitteilung.
Informationen zur Produkt-Installation

- DPRINT-CL muss installiert sein, bevor DPRINT-SV installiert wird.

3.4 Produkt-Einsatz

Zu diesem Kapitel siehe DPRINT-CL-Freigabemitteilung.

3.5 Entfallene Funktionen

Nicht anwendbar.

3.6 Inkompatibilitaeten

Nicht anwendbar.

3.7 Einschränkungen

Keine.

3.8 Verhalten im Fehlerfall

Zu diesem Kapitel siehe DPRINT-CL-Freigabemitteilung.

4 Hardware-Unterstützung

DPRINT-SV V1.2 kann auf allen Grossrechnern eingesetzt werden, die von BS2000 ab BS2000/OSD-BC V6.0 unterstützt werden.