

CRD15

Socle pour H15



+ Spécifications

Communication

- USB: Ver. 1.1, client, VCP, connexion USB-A

Alimentation

- Tension requise: 6 V DC
- Temps de chargement: 3 heures

Physiques

- Dimensions (l x L x h):
72 x 75 x 115 mm
- Poids du socle: 180 g
- Boîtier: ABS, Noir

Normes

- Conformité: CE incl. LVD, FCC, cUL, RoHS

Articles inclus

- Câble USB
- Alimentation 6V/2A

Copyright Opticon. Tout droit réservé. Cette information peut être modifiée ou révisée sans préavis. Pour une disponibilité, veuillez contacter votre représentant local.

- **The Netherlands:** Hoofddorp
- **France:** Issy Les Moulineaux
- **Germany:** Dietzenbach
- **Italy:** Castel Maggiore (BO)
- **Spain:** Valencia
- **Sweden:** Järfälla
- **United Kingdom:** Luton, Bedfordshire
- **U.S.A.:** Renton, WA
- **Japan:** Warabi City

- **Taiwan:** Taipei
- **P.R.China:** Shanghai
- **Australia:** Kariong

Opticon S.A.S.
Le Seine Saint Germain - Bât. B,
12 Boulevard des Iles
92441 Issy Les Moulineaux Cedex
France
Tél: 01 - 4146 1260
Fax: 01 - 4146 1261
email: opticon@opticon.fr
internet: www.opticon.fr

OPTICON
WWW.OPTICON.COM