

NFT7175

Lecteur CCD 1D

RS232



+ Autres produits

NFT7345

- Poste fixe
- Lecteur InfraRouge
- RS232
- Métal



NLV2001

- Poste fixe
- Lecteur laser 1D
- RS232, Wedge Ecran-clavier, USB (HID/VCP)
- IP 67, Métal



NLB1000

- Poste fixe
- Lecteur laser 1D
- RS232, USB (VCP)
- IP 54, Métal, 1000 scans/sec



Indicateurs de lecture

- Visuel: 1 LED (rouge/vert/orange)
- Non-visuel: Buzzer

Communication

- RS232: Connexion DB25 F avec alimentation externe

Alimentation

- Tension requise: 5V $\pm$ 5%
- Consommation courante: 220mA (utilisation normale)

Optiques lecteur 1D

- Source lumineuse: LED rouge 660 nm
- Méthode de balayage: Sensor linear CCD
- Vitesse de balayage: 700 scans/sec
- Mode de déclenchement: Lecture multiple, pilotable par la liaison série
- Angle de basculement: -6 à 0°, 0 à +6°
- Angle d'inclinaison: I-type: -30 à -10°, +10 à +30° / L-type: -25 à -10°, +10 à +25°
- Angle de rotation: -10 à 0°, 0 à +10°
- Plan focal: 35 mm / 1.38 pouces
- Résolution minimum lue pour un PCS 0.9: 0.2 mm / 0.15 mm à 60 mm reading length
- Valeur PCS minimum: 0.45
- Profondeur de champ:
I-type: Ca. 30 - 42 mm
(Ca. -5 à +5 mm de plan focal),
L-type: Ca. 30 - 41 mm
(Ca. -5 à +6 mm de plan focal)

Symbologies lues

- Code 1D: JAN/UPC/EAN avec add on, Codabar/NW-7, Code 39, Code 93, Code 128, GS1-128 (EAN-128), IATA, 2 parmi 5 industriel, 2 parmi 5 Entrelacé, MSI/Plessey

Environnement

- Température d'utilisation: 0 à 40 °C
- Température de stockage: -10 à 60 °C
- Taux d'humidité en utilisation: 20 - 80% (sans condensation)
- Taux d'humidité en stockage: 20 - 90% (sans condensation)
- Luminosité ambiante:
I-type:
Lumière Blanche 10 000 lux max, Néon 3 000 lux max,
L-type:
Lumière Blanche 5 000 lux max, Néon 5000 lux max
- Electricité statique: 15kV (non destructive)
- Test de chute: Chute de 1.5 m sur béton
- Test de vibrations: 12 - 100 Hz avec 2G pour 3 heures

Physiques

- Dimensions (l x L x h):
I-type: 55 x 47 x 20 mm,
L-type: 52 x 55 x 20 mm
- Poids du lecteur:
I-type: Ca. 100 g (sans le câble),
L-type: Ca. 110 g (sans le câble)
- Boîtier: Métal, Noir

Normes

- Conformité: EN 55022, EN 55024

Vendus séparément

- Alimentation externe 230V, 50 Hz, 5V/500mA (pour RS232)

Modèles

- Modèles: I-type, L-type