

CRD2000RU10

Socle pour OPN2002



+ Spécifications

Communication

- RS232: Vitesse de transmission 9600 bps - 115.2 kbps, connexion DB9F
- USB: Ver. 1.1, client, VCP, connexion USB-A

Alimentation

- Tension requise: 6V
- Temps de chargement: Ca. 2.5 heures

Environnement

- Température d'utilisation: 0 à 40 °C
- Température de stockage: -20 à 60 °C
- Taux d'humidité en utilisation: 30 - 85% (sans condensation)
- Taux d'humidité en stockage: 20 - 85% (sans condensation)

Physiques

- Dimensions (l x L x h): 218 x 81 x 105 mm
- Poids du socle: Ca. 342 g
- Boîtier: ABS, Noir

Normes

- Conformité: CE, FCC, VCCI, RoHS

Articles inclus

- Câble USB
- Câble RS232
- Alimentation externe 100-240V/0.5A, 50/60 Hz, 6V/2A

Copyright Opticon. Tout droit réservé. Cette information peut être modifiée ou révisée sans préavis. Pour une disponibilité, veuillez contacter votre représentant local.

- **The Netherlands:** Hoofddorp
- **France:** Issy Les Moulineaux
- **Germany:** Dietzenbach
- **Italy:** Castel Maggiore (BO)
- **Spain:** Valencia
- **Sweden:** Järfälla
- **United Kingdom:** Luton, Bedfordshire
- **U.S.A.:** Renton, WA
- **Japan:** Warabi City

- **Taiwan:** Taipei
- **P.R.China:** Shanghai
- **Australia:** Kariang
- **Brazil:** São Paulo

Opticon S.A.S.
Le Seine Saint Germain - Bât. B,
12 Boulevard des Iles
92441 Issy Les Moulineaux Cedex
France
Tél: 01 - 4146 1260
Fax: 01 - 4146 1261
email: opticon@opticon.fr
internet: www.opticon.fr

OPTICON
WWW.OPTICON.COM