

# CRD3301

## Socle pour OPR3301



### + Spécifications

#### Communication

- RS232: 600 bps - 57.6 kpbs
- Bluetooth: Ver. 1.2, puissance de sortie classe 2, distance jusqu'à 10 m, 1 pour 1 connexion, mode esclave, authentification et chiffrement
- USB: Ver. 1.1, client, HID, connexion USB-A

#### Alimentation

- Tension requise: 6V ± 5%
- Temps de chargement: Max. 5 heures avec l'alimentation externe, max. 10 heures via le port USB

#### Environnement

- Température d'utilisation: 0 à 40 °C
- Température de stockage: -20 à 60 °C
- Taux d'humidité en utilisation: 25 - 85% (sans condensation)
- Taux d'humidité en stockage: 20 - 90% (sans condensation)

#### Physiques

- Dimensions (l x L x h): 100 x 78 x 185 mm
- Poids du socle: Ca. 240 g
- Boîtier: ABS, Noir ou Blanc

#### Normes

- Product compliance: CE, FCC, VCCI, RoHS, EN300 328, EN301 489

#### Articles inclus

- Câble USB
- Câble RS232
- Alimentation externe 100-240V/0.5A, 50/60 Hz, 6V/2A

Copyright Opticon. Tout droit réservé. Cette information peut être modifiée ou révisée sans préavis. Pour une disponibilité, veuillez contacter votre représentant local.

- **The Netherlands:** Hoofddorp  
 - **France:** Issy Les Moulineaux  
 - **Germany:** Dietzenbach  
 - **Italy:** Castel Maggiore (BO)  
 - **Spain:** Valencia  
 - **Sweden:** Järfälla  
 - **United Kingdom:** Luton, Bedfordshire  
 - **U.S.A.:** Renton, WA  
 - **Japan:** Warabi City

- **Taiwan:** Taipei  
 - **P.R.China:** Shanghai  
 - **Australia:** Kariang  
 - **Brazil:** São Paulo

Opticon S.A.S.  
 Le Seine Saint Germain - Bât. B,  
 12 Boulevard des Iles  
 92441 Issy Les Moulineaux Cedex  
 France  
 Tél: 01 - 4146 1260  
 Fax: 01 - 4146 1261  
 email: [opticon@opticon.fr](mailto:opticon@opticon.fr)  
 internet: [www.opticon.fr](http://www.opticon.fr)

**OPTICON**  
 WWW.OPTICON.COM